



Центр Строительных Материалов

г.Иваново ул.Станкостроителей д.3 Б

тел.+7(4932) 36-00-10 36-60-30 36-00-20

Прайс-лист на базальтовый утеплитель Rockwool
действует от 26.02.2018г.

ROCKWOOL®
N I E P A L N E I Z O L A C J E

Наименование	Размеры			Упаковка, штук	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена руб/м3	
	Длина	Ширина	Толщина				Розница	Опт
Теплоизоляция стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий								
ЛАЙТ БАТТС Ненагружаемые конструкции. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм.	1000	600	50	10	6,000	0,300	2864	2560
	1000	600	100	5	3,000	0,300	2864	2560
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК Ненагружаемые конструкции.	800	600	50	12	5,760	0,288	2864	2560
	1200	600	100	6	4,320	0,432	2864	2560
Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий и потолков								
АКУСТИК БАТТС Тепло- и звукоизоляция в конструкциях стен, перегородок, междуэтажных перекрытий. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм..	1000	600	50	10	6,000	0,300	3370	3020
	1000	600	100	5	3,000	0,300	3370	3020
	1000	600	120	4	2,400	0,288	3370	3020
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа								
ФЛОР БАТТС Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм.	1000	600	50	4	2,400	0,120	6876	6150
	1000	600	100	2	1,200	0,120	6876	6150
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 кПа до 5 кПа								
ФЛОР БАТТС И Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм.	1000	600	50	4	2,400	0,120	8088	7240
	1000	600	100	2	1,200	0,120	8088	7240
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором								
ВЕНТИ БАТТС Д Теплоизоляция в навесных фасадных системах. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий). Диапазон толщин: 80-250 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1000, 1200x1200 мм.	1000	600	80	7	4,200	0,336	4980	4480
	1000	600	90	6	3,600	0,324	4654	4290
	1000	600	100	6	3,600	0,360	4205	3890
	1000	600	110	5	3,000	0,330	4200	3680
	1000	600	120	5	3,000	0,360	4092	3680
ВЕНТИ БАТТС Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя. Диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1000 мм.	1000	600	50	6	3,600	0,180	5101	4590
	1000	600	60	6	3,600	0,216	5101	4590
	1000	600	70	4	2,400	0,168	5101	4590
	1000	600	80	4	2,400	0,192	5101	4590
	1000	600	90	4	2,400	0,216	5101	4590
	1000	600	100	3	1,800	0,180	5101	4590
	1000	600	100	3	1,800	0,180	5101	4590
Средний слой в слоистых кладках								
КАВИТИ БАТТС Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм.	1000	600	50	10	6,000	0,300	3123	2820
	1000	600	100	5	3,000	0,300	3123	2820
Кровельная теплоизоляция								
РУФ БАТТС В ОПТИМА Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200x1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.	1000	600	50	4	2,400	0,120	8872	7960
	1000	600	100	2	1,200	0,120	8872	7960
	1000	600	150	2	1,200	0,180	8872	7960
РУФ БАТТС В ЭКСТРА Верхний слой в кровельной теплоизоляции.	1000	600	40	4	2,400	0,096	10506	9520
	1000	600	50	4	2,400	0,120	10506	9520
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА Нижний слой в кровельной теплоизоляции. Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.	1000	600	50	6	3,600	0,180	6090	5570
	1000	600	100	3	1,800	0,180	6090	5570
	1000	600	150	2	1,200	0,180	6090	5570
РУФ БАТТС Н ОПТИМА Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200x1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.	1000	600	50	6	3,600	0,180	5554	4990
	1000	600	100	3	1,800	0,180	5554	4990
	1000	600	150	2	1,200	0,180	5554	4990
Кровельная теплоизоляция под цементно-песчаную стяжку								
РУФ БАТТС С Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200x1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.	1000	600	50	4	2,400	0,120	6391	5740
	1000	600	100	2	1,200	0,120	6391	5740
	1000	600	150	2	1,200	0,180	6391	5740
Теплоизоляция штукатурных фасадов								
ФАСАД БАТТС Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1000x600, 1200x500, 1200x600.	1000	600	50	4	2,400	0,120	9901	8100
	1000	600	100	2	1,200	0,120	9901	8100
ФАСАД БАТТС Д Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Диапазон толщин: 70-250 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам 1200x500, 1200x600.	1000	600	70	4	2,400	0,168	8391	7750
	1000	600	80	4	2,400	0,192	8391	7750
	1000	600	90	3	1,800	0,162	8391	7750
	1000	600	100	3	1,800	0,180	8391	7750
Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке								
ПЛАСТЕР БАТТС Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм.	1000	600	50	6	3,600	0,180	5857	5260
	1000	600	100	3	1,800	0,180	5857	5260

e-mail: csm.2010@yandex.ru

+7-(915)-830-00-10 +7-(915)-830-60-30 +7-(915)-830-00-20

www.csm37.ru