



Центр Строительных Материалов

г.Иваново ул.Станкостроителей д.3 Б

тел.+7(4932) 36-00-10 36-60-30 36-00-20

Прайс-лист на Экструдированный пенополистирол

действует от 26.02.2018г.



Наименование	Область применения	Плотность кг/м3	Цена розничная руб./м3	Цена оптовая руб./м3
Утеплитель URSA XPS N-III-L-G4 (заказные толщины 50 мм.)	Универсальная марка теплоизоляционных плит, которая подходит для теплоизоляции загородных домов или городских квартир.	28-35	4800	4600
Утеплитель URSA XPS N-III-L-G4 (заказные толщины 30 мм.)		28-35	5100	4750
Утеплитель URSA XPS N-III-L-G4 (заказные толщины 100 мм.)		28-35	5100	4900
Утеплитель Пеноплэкс®Комфорт (заказные толщины 30-100 мм.)	Уникальная марка теплоизоляционных плит, которая идеально подходит для теплоизоляции загородных домов или городских квартир (утепление стен, балконов, лоджий)	25-35	4800	4600
Утеплитель для фундамента Пеноплэкс®Фундамент® (заказные толщины 30-100 мм.)	Оптимальны для использования в нагружаемых конструкциях с защитным слоем (например, цементно-песчаная стяжка, фундаменты, полы, цоколи, садовые дорожки).	29-33	5000	4800
Пеноплэкс®45 (заказные толщины 30-100 мм.)	Теплоизоляция Пеноплэкс® применяется для утепления ограждающих конструкций зданий, а так же в качественной теплоизоляции дорожного полотна.	35-47	6000	5750

Сопутствующие товары, не забудьте приобрести...

Наименование	Область применения	Цена розничная руб./шт.	Цена оптовая руб./шт.
Пена для монтажа FASTFIX	Используется для монтажа теплоизоляции.	390	340
Дюбель – гриб 10/90	Используются для фиксации теплоизоляционного материала к утепляемым конструкциям. В основном применяют дюбель-грибы с металлическими сердечниками (более надежные и менее подверженные слою при установке). На заказ возможна поставка дюбель-грибов с термоголовкой, имеющих более низкую теплопроводность.	4,8	4,3
Дюбель – гриб 10/120		5,6	5,1
Дюбель – гриб 10/140		5,8	5,3
Дюбель – гриб 10/160		6,3	5,8
Клей Боларс Теплоkontakt	Применяется для крепления пенополистирольных плит к минеральным основаниям (кирпичные, каменные, бетонные и газобетонные поверхности) и устройства на них базового штукатурного слоя.	405	385
Клей Ceresit Ст 85		390	370
Сетка фасадная пл.160 «Крепикс»	Используется для создания армирующего каркаса, принимает на себя деформационные нагрузки (ударные, тепловые)	1850	1750
Угол сетка ПВХ 2.5*15*10	Предназначенный для выравнивания и армирования угловых элементов, углов оконных и дверных проемов.	80	65

e-mail: csm.2010@yandex.ru

+7-(915)-830-00-10 +7-(915)-830-60-30 +7-(915)-830-00-20

www.csm37.ru